

## IMPASTATRICI DEGASATRICI



3.47  
3.48

### IMPASTATRICI SHIMPO

	<b>3.47 (NRA - 04)</b>	<b>3.48 (NRA - 04S)</b>
DIMENSIONI:	665 X 335 X 560	665 X 335 X 560
PESO:	Kg. 65	Kg. 75
GIRI ELICA:	19 rpm/50Hz	19 rpm/50Hz
MOTORE:	200 W - 220V	200 W - 220V
CAPACITA' NOMINALE:	400 Kg./ora	400 Kg./ora
DOPPIA ELICA CARICO:	ACCIAIO INOSSIDABILE	ACCIAIO INOSSIDABILE
CORPO TRAFILA:	ALLUMINIO	ALLUMINIO
DIAMETRO ESTRUSIONE:	DIAMETRO 90 mm	DIAMETRO 90 mm

Alta capacità di estrusione con sistema a doppia elica per un impasto compatto con pochissima aria! Doppio sistema di sicurezza. Disegno eliche brevettato per una resa migliore. Struttura compatta, bassi consumi



3.49

### IMPASTATRICE DEGASATRICE SHIMPO

	<b>3.49 (NVA - 04S)</b>
DIMENSIONI:	920(1320 con rulliera) X 420 X 750 mm
PESO:	Kg. 140 + Kg. 5 ROLLER
GIRI ELICA:	19 rpm/50Hz
MOTORE PRINCIPALE:	400 W - 220 Volt
MOTORE POMPA DEGASAGGIO:	200 W - 220 Volt
CAPACITA' NOMINALE:	200 Kg./ora
DOPPIA ELICA CARICO:	ACCIAIO INOX
CORPO TRAFILA E DEGASATRICE:	ACCIAIO INOX
DIAMETRO ESTRUSIONE:	DIAMETRO 90 mm

Alta capacità di estrusione con sistema a doppia elica. Alta capacità di degasazione. Doppio sistema di sicurezza. Facile accesso per la manutenzione. Acciaio inossidabile per il corpo centrale e eliche. Struttura compatta, bassi consumi.

## IMPASTATRICI DEGASATRICI



3.50

### IMPASTATRICI MONDO CERAMICA

<b>3.50</b>	
DIMENSIONI:	100 x 44 x 59
PESO:	Kg. 54
TENSIONE:	220 W , 50HZ
POTENZA:	0,37 kW
DIAMETRO FILONE:	9 Cm
PRODUZIONE:	320 kg/h

Impastatrice per argilla allo stato plastico. Costruita in acciaio inox, viene fornita completa di taglierina manuale, scivolo di sostegno argilla.



3.51

### IMPASTATRICI DEGASATRICI MONDO CERAMICA

<b>3.51</b>	
DIMENSIONI:	122 x 51 x 59
PESO:	Kg. 81
TENSIONE:	220 W , 50HZ
POTENZA:	1,2 kW
DIAMETRO FILONE:	9 Cm
PRODUZIONE:	200 kg/h

Impastatrice per argilla allo stato plastico. Costruita in acciaio inox, viene fornita completa di taglierina manuale, scivolo di sostegno argilla e pompa degasatrice ad olio.